



Вагон №68820240

Партія 7

|                           |               |   |   |
|---------------------------|---------------|---|---|
| <b>Партія №</b>           | <b>7</b>      |   |   |
| <b>Дата виготовлення</b>  | 04.01.18      | . | . |
| <b>Маса нетто</b>         | 68            | 0 | 0 |
| <b>Упаковка</b>           | Біг-бег 1 тн. |   |   |
| <b>К-сть од. упаковки</b> | 68            | 0 | 0 |

| № п/п | Назва показників                                                                        | Норма для марки                                         |       | факт по партії | факт по партії | факт по партії |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
|       |                                                                                         | А                                                       | Б     | 7              |                |                |
| 1     | Зовнішній вигляд                                                                        | Гранули від світло-сірого до буро-червонуватого кольору |       | Відповідає     |                |                |
| 2     | Масова частка загального азоту (N), %                                                   | 25-28                                                   | 20-24 | Відповідає     |                |                |
|       | в тому числі масова частка азоту амонійного, %                                          | 12-14                                                   | 10-12 |                |                |                |
|       | і масова частка нітратного азоту, %                                                     | 12-14                                                   | 10-12 | Відповідає     |                |                |
| 3     | Масова частка оксиду кальцію (CaO), %                                                   | 4-16                                                    | 9-22  | Відповідає     |                |                |
| 4     | Масова частка оксиду магнію (MgO), %, не більше                                         | 6,0                                                     |       | Відповідає     |                |                |
| 5     | Масова частка суми карбонатів в перерахунку на карбонат кальцію (CaCO <sub>3</sub> ), % | 12-28                                                   | 28-40 | Відповідає     |                |                |
| 6     | Масова частка нітрату кальцію (Ca(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> ), %, не більше        | 1,5                                                     |       | Відповідає     |                |                |
| 7     | Масова частка води, %, не більше                                                        | 0,8                                                     |       | Відповідає     |                |                |
| 8     | pH 10% водного розчину                                                                  | 6,5-7,5                                                 |       | Відповідає     |                |                |
| 9     | Розсіпчастість, %, не менше                                                             | 100,0                                                   |       | Відповідає     |                |                |
| 10    | Статична міцність гранул, Н/гранулу, не менше                                           | 15                                                      |       | Відповідає     |                |                |
| 11    | Гранулометричний склад: масова частка гранул менше 1,0 мм, %, не більше                 | 3                                                       |       | Відповідає     |                |                |
|       | Гранулометричний склад: масова частка гранул від 1,0 до 5,0 мм, %, не менше             | 90                                                      |       | Відповідає     |                |                |
|       | Гранулометричний склад: масова частка гранул більше 6,0 мм, %                           | 0                                                       |       | Відповідає     |                |                |

Заключення ЦВТК: відповідає вимогам ТУ У 24. 1-05607824-041-2004, зміна №1- 5 марки А.

Попередній аналіз: Начальник ЦВТК (зміни): Кілієвич І. В.

Контролер ЦВТК: Середюк Н. М.

Кінцевий аналіз: Начальник ЦВТК (зміни):

Контролер ЦВТК:

**ПАТ "РІВНЕАЗОТ"**

**Інструкція-рекомендація щодо умов зберігання**  
**вапняково - аміачної селітри (BAC)**  
**на складах та відкритих майданчиках споживачів.**



33017, м.Рівне-17, Україна

**Відділ оптових продаж****Тел.:(0 362)61-20-31**

Факс(0 362)62-19-00,61-80-95

E-mail:sbut@azot.rv.ua

1.При зберіганні вапняково-аміачної селітри необхідно дотримуватись умов зберігання, котрі викладено в розділі 6 ТУ У 24.1 -05607824-041 - 2004, а саме:

1.1.Для запобігання зволоженню та злежуванню вапняково - аміачної селітри необхідно зберігати її у складах, де температура і вологість повітря регулюються;

1.2.Температура продукту у складі не повинна перевищувати 32°C (точка фазового переходу BAC), відносна вологість повітря - 50% з обмеженою кількістю термоциклів (нагрівання та охолодження продукту);

1.3.Увага!! При більше 25 термоциклів (нагрівання продукту в день та охолодження вночі) статична міцність гранул значно знижується;

1.4.У складських приміщеннях для зберігання вапняково - аміачної селітри постійно діюча вентиляція повинна забезпечувати одноразовий повітрообмін на годину;

1.5.Необхідна наявність вільного простору не менше 1 метра між перекриттям складу та верхнім рівнем мішків чи м'яких контейнерів типу "big-bag" з продуктом.

2.При неможливості дотримання умов зберігання відповідно ТУ рекомендується організувати максимальний захист вапняково - аміачної селітри від впливу вологи та прямих сонячних променів.

3.Допускається зберігання вапняково - аміачної селітри в малих мішках, упакованих в термоусадочну плівку, та у м'яких контейнерах типу „ big-bag" на відкритих майданчиках протягом місяця за температури навколишнього середовища не вище 32°C.

3.1.При зберіганні вапняково - аміачної селітри на відкритих майданчиках мішки або м'які контейнери типу " big-bag " повинні обов'язково розміщуватись на дерев'яних піддонах не більше двох ярусів у висоту та бути максимально захищеними від впливу опадів та прямих сонячних променів навісом або поліетиленовою непрозорою плівкою світлих тонів.

3.2.При цьому необхідно періодично контролювати стан упаковки та температуру продукту.